

MIN 2500~6000TL-XH

- Massima Efficienza sino al 98,4%
- Doppio inseguitore MPP
- Scaricatori di Tipo II su lato DC
- Protezione attiva degli Archi Elettrici
- Battery ready (Batterie inseribili successivamente)
- Monitoraggio continuo dell'Autoconsumo



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.growatt.it

Datasheet	MIN 2500TL-XH	MIN 3000TL-XH	MIN 3600TL-XH	MIN 4200TL-XH	MIN 4600TL-XH	MIN 5000TL-XH	MIN 6000TL-XH
Parametri d'ingresso (DC)							
Potenza FV massima raccomandata per modul STC	5000W	6000W	7200W	8400W	9200W	10000W	10000W
Massima tensione DC	500V	500V	550V	550V	550V	550V	550V
Tensione di attivazione (V Start)	100V						
Tensione nominale	360V						
Intervallo di tensione MPP	70V-500V	70V-500V	70V-550V	70V-550V	70V-550V	70V-550V	70V-550V
No. di inseguitori MPP/Stringhe per MPP	2/1						
Max corrente ingresso per MPPT	13.5A						
Max. corrente di cortocirc. per MPPT	16.9A						
Dati della Batteria							
Batteria compatibile	Batterie ARK XH (5.12KWh...17.9KWh)						
Intervallo di tensione della batteria	360-500V	360-500V	360-550V	360-550V	360-550V	360-550V	360-550V
Max corrente carica e scarica	17A						
Max. Potenza di carica	6000W						
Max. Potenza di scarica	2500W	3000W	3600W	4200W	4600W	5000W	6000W
Parametri d'uscita (AC)							
Potenza di uscita AC nominale	2500W	3000W	3600W	4200W	4600W	5000W	6000W
Massima Potenza apparente AC	2500VA	3000VA	3600VA	4200VA	4600VA	5000VA	6000VA
Tensione AC nominale (range) (*1)	230V (180-280V)						
Intervallo di frequenza di rete AC	50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)						
Massima corrente in uscita	11.3A	13.6A	16A	19A	20.9A	22.7A	27.2A
Fattore di potenza regolabile	0.8 in anticipo...0.8 in ritardo						
Distorsione armonica totale THDI	<3%						
Tipo di rete Ac	Monofase						
Parametri d'uscita (Backup) (*2,*3)							
Massima Potenza apparente AC	2500VA	3000VA	3600VA	4200VA	4600VA	5000VA	6000VA
Tensione nominale AC	230V						
Frequenza di rete AC	50/60Hz						
Efficienza di conversione							
Efficienza massima	98.2%	98.2%	98.2%	98.4%	98.4%	98.4%	98.4%
Euro Efficienza	97.1%	97.1%	97.2%	97.2%	97.5%	97.5%	97.5%
Efficienza MPPT	99.9%						
Dispositivi di sicurezza							
Sezionatore DC	Sì						
Protezione inversione di polarità DC	Sì						
Protezione di sovratensione DC/AC	Tipo II/Tipo III						
Monitoraggio resistenza di isolamento	Sì						
Protezione cortocircuito AC	Sì						
Dispositivo rilevamento guasto a terra	Sì						
Dispositivo monitoraggio di rete	Sì						
Protezione anti-isola	Sì						
Monitoraggio corrente di fuga	Sì						
Protezione AFCI (Archi Elettrici)	Sì						
Dati generali							
Dimensioni (L / A / P)	375/350/160mm						
Peso	10.8kg						
Intervallo di temperatura d'esercizio	-25°C ... +60°C						
Altitudine	4000m						
Consumo: modalità notturna	<3W						
Topologia	Senza trasformatore						
Sistema di raffreddamento	Naturale						
Grado di protezione ambientale	IP65						
Umidità relativa	0%~100%						
Connessione DC	H4/MC4 (opz)						
Connessione AC	Connettore						
Display	OLED+LED/WIFI+APP						
Interfacce RS485/USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN	Sì/Sì/Opz/Opz/Opz/Opz						
Garanzia: 10 anni	Sì						

CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99

Note: (*1) - La tensione di rete può variare un funzione delle normative di rete locali

(*2) - Funzione Backup abilitabile a seguito di autorizzazione del distributore di rete locale

(*3) - L'utilizzo della funzione Backup richiede l'aggiunta dell'accessorio "Backup Box"

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

MIN 2500~6000TL-XH

- Max. efficiency 98.4%
- Dual MPP trackers
- Type II SPD on DC side
- Battery ready, future proof
- 24h self-consumption monitoring



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Growatt
powering tomorrow

www.ginverter.com

Datasheet	MIN 2500TL-XH	MIN 3000TL-XH	MIN 3600TL-XH	MIN 4200TL-XH	MIN 4600TL-XH	MIN 5000TL-XH	MIN 6000TL-XH
Input data (DC)							
Max. recommended PV power (for module STC)	5000W	6000W	7200W	8400W	9200W	10000W	10000W
Max. DC voltage	500V	500V	550V	550V	550V	550V	550V
Start voltage	100V						
Nominal voltage	360V						
MPP voltage range	70V-500V	70V-500V	70V-550V	70V-550V	70V-550V	70V-550V	70V-550V
No. of MPP trackers/strings per MPP tracker	2/1						
Max. input current per MPP tracker	13.5A						
Max. short-circuit current per MPP trackers	16.9A						
Input data (DC battery)							
Compatible battery	ARK XH Battery System (5.12kWh~17.9kWh)						
Operating voltage range	360-500V			360-550V			
Max.operating current	17A						
Max.charge power	6000W						
Max.discharge power	2500W	3000W	3600W	4200W	4600W	5000W	6000W
Output data (AC)							
AC nominal power	2500W	3000W	3600W	4200W	4600W	5000W	6000W
Max. AC apparent power	2500VA	3000VA	3600VA	4200VA	4600VA	5000VA	6000VA
Nominal AC voltage(range*)	230V (180-280V)						
AC grid frequency(range*)	50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)						
Max. output current	11.3A	13.6A	16A	19A	20.9A	22.7A	27.2A
Adjustable power factor	0.8leading...0.8lagging						
THDI	<3%						
AC grid connection type	Single phase						
Output data (Backup*)							
Max. apparent power	2500VA	3000VA	3600VA	4200VA	4600VA	5000VA	6000VA
Nominal AC voltage	230V						
AC grid frequency	50/60Hz						
Efficiency							
Max. efficiency	98.2%	98.2%	98.2%	98.4%	98.4%	98.4%	98.4%
European efficiency	97.1%	97.1%	97.2%	97.2%	97.5%	97.5%	97.5%
MPPT efficiency	99.9%						
Protection devices							
DC reverse polarity protection	Yes						
DC switch	Yes						
DC/AC surge protection	Type II/Type III						
Insulation resistance monitoring	Yes						
AC short-circuit protection	Yes						
Ground fault monitoring	Yes						
Grid monitoring	Yes						
Anti-islanding protection	Yes						
Residual-current monitoring unit	Yes						
AFCI protection	Optional						
General data							
Dimensions (W / H / D)	375/350/160mm						
Weight	10.8kg						
Operating temperature range	-25°C ... +60°C						
Altitude	4000m						
Self-Consumption night	< 10W						
Topology	Transformerless						
Cooling	Natural convection						
Protection degree	IP65						
Relative humidity	0%~100%						
DC connection	H4/MC4(Optional)						
AC connection	Connector						
Display	OLED+LED/WIFI+APP						
Interfaces: RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN	Yes/Yes/Optional/Optional/Optional /Optional						
Warranty: 5 years / 10 years	Yes /Optional						
CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99							

* The AC voltage and frequency range may vary depending on specific country grid standard.
All specifications are subject to change without notice.

* Backup power function need a Backup Box accessory.